

**ЛАК ФИКСИРУЮЩИЙ
безореольный
(Степень блеска: глянцевый, матовый, шелковисто-матовый)**

Виды работ:

Для внутренних и наружных работ.

Общая информация:

Прозрачный лак на акриловой основе.

Лак поставляется в аэрозольном баллоне и находится под давлением! Объем 400 мл.

Свойства:

- Быстро сохнет.
- Образует лаковую плёнку.
- Совместим со всеми лакокрасочными материалами.
- Устойчив к вытиранию.

Предназначен:

- Для выравнивания степени блеска основной и восстановленной поверхности.
- Для защиты отреставрированных повреждений от загрязнения и деформации.
- Для удаления потертостей на лаковом покрытии.

Область применения:

Применяется на деревянных, пробковых, ламинированных, лакированных, пластиковых поверхностях (мебель, полы, окна, двери).

Инструкция по применению:

Для качественного нанесения, лак и поверхность должны иметь комнатную температуру (не распылять на холодные/горячие поверхности). На отверстии распылителя находится форсунка. В вертикальном положении форсунки струя распыляется по горизонтали, в горизонтальном – по вертикали.

1. Подготовка поверхности:

Очистить поверхность от пыли и жира, при необходимости (если есть неровности или выступающие частички материала) отшлифовать.

2. Подготовка спрея:

Перед распылением лака баллон основательно встряхнуть (должно быть слышно биение шарика), для продувки жиклёра слегка распылить лак в сторону. Рекомендуется пробное нанесение.

3. Нанесение

Лёгким, коротким нажатием плавно распылить лак с расстояния 20-25 сантиметров на ремонтируемую поверхность. При необходимости нанесите несколько слоев лака с просушкой каждого слоя в течение 10 - 20 минут. При правильном нанесении не оставляет ореола распыления

4. Высыхание

Сухой на ощупь через 10-20 мин при t 20°C
Полное высыхание через 3-4 часа при t 20°C

Рекомендации:

Для защиты отреставрированных повреждений рекомендуется нанести 1-2 тонких слоя лака с просушкой каждого слоя в течение 10 - 20 минут. Перед лакированием потёртостей необходимо отшлифовать лаковое покрытие стальной ватой.

Безопасность:

Огнеопасен! Распылять вдали от источников огня или тепла. Беречь от прямых солнечных лучей и температур выше

50 °С. Пустой баллон не вскрывать и не сжигать. Держать вдали от детей. При использовании обеспечить хорошую проветриваемость помещения. Не вдыхать содержимое баллона. При распылении применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду.

Хранение:

Хранить продукт в сухом, прохладном хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и открытого огня. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C.

При соблюдении условий хранения, срок годности - 36 месяцев.

Утилизация:

Переработка отходов должна проводиться в разрешенном месте при соблюдении действующих нормативов. Не выбрасывать в окружающую среду.

