

Древесностружечная ламинированная плита

Характеристика продукта

Производитель	АО «PFLEIDERER PROSPAN» ул. Болеславецка 10 98-400 Верушув тел./ +48 62/ 78 33 100 факс./+48 62/ 78 33 105	АО «PFLEIDERER GRAJEWO» ул. Вюрова 1 19-200 Граево тел./ +48 86/ 272 96 00 факс./+48 86/ 272 39 83
Описание продукта	Древесностружечная ламинированная плита – плита из древесной стружки, трёхслойная, соединена мочевиной смолой, покрыта древоподобным, одноцветным или другим ламинатом в зависимости от заказа, толщиной от 8 мм до 40 мм.	
Состав/информация о компонентах	<p>Древесина. Клеевая мочевиноформальдегидная смола с отвердителем. Парафиновая эмульсия. Вода. Декоративные бумаги. Импregnированная мочевиноформальдегидная смола с модифицирующими добавками и отвердителем. Импregnированная меламиновая смола с модифицирующими добавками и отвердителем. Изделие производится без добавления галогенных соединений или защитных средств древесины. Древесные породы; дуб, бук и вторичная древесина не используются в производстве.</p>	
Условия складирования	<p>Материал должен храниться в закрытых и сухих помещениях в соответствии с действующими инструкциями складирования, правилами, касающимися безопасности гигиены труда и противопожарными правилами. Защитные средства для персонала: защитные рукавицы.</p>	
Физико-химические свойства	<p>Требования определяет стандарт «PN EN 14322». Плотность в зависимости от толщины 480 – 730 кг/м³. Цвет в зависимости от цветовой гаммы декоративной отделки.</p>	
Воздействие на человека	<p>Материал предназначен для производства мебели и оборудования помещений и может применяться в помещениях, предназначенных для постоянного пребывания людей при нагрузке материалом в количестве 1 м² на 1 м³ кубатуры помещения. Эмиссия формальдегида соответствует классу «Е1».</p>	
Транспортировка	<p>После предохранения от повреждений, влажности и перемещения во время транспортировки материал можно перевозить любыми транспортными средствами. При условии выполнения вышеуказанных требований материал во время транспортировки находится в безопасности.</p>	
Свидетельства и стандарты	<p>Материал отвечает требованиям стандарта «PN EN 14322 «Древоподобные плиты – ламинированные плиты для внутреннего применения – определение, требования и классификация». Свидетельство гигиены Института морской и тропической медицины в Гдыне. Свидетельство гигиены «Wilhelm Klaudivt Institut». Сертификат «CoC».</p>	
Воздействие на окружающую среду	<p>Согласно распоряжению Министра окружающей среды от 27 сентября 2001 г. о каталоге отходов (Вестник законов № 112, поз. 1206) отходы обогороженных древесностружечных плит классифицируются как отходы иные, чем опасные (код 03 01 05). Отходы древесностружечных плит не включены в распоряжение Министра окружающей среды от 28 мая 2002 г. о перечне видов отходов, которые владелец отходов может передать физическим лицам или организационным учреждениям, не являющимся предпринимателями, для использования на их собственные нужды. (Вестник законов № 74, поз. 686). Отходы обогороженных плит должны термически преобразовываться в установках и устройствах, являющихся установками для сжигания отходов согласно распоряжению Министра экономики, труда и социальной политики от 22 декабря 2003 г. (Вестник законов № 1 поз. 2).</p>	